

규격 실린더 DSNA-N-2"- -

제품 번호: 8117044

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	0.25 in...48 in
피스톤 Ø	2"
피스톤 로드 나사산	7/16-20 UNF-2B 7/16-20 UNF-2A 5/8-18 UNF-2A 1/2-20 UNF-2A
완충, 완충장치, 쿠션	공압 쿠션, 양쪽 조정 가능
설치 위치	임의 방향
표준을 준수합니다	NFPA/T3.6.7
피스톤 로드 단부	수나사 암나사
디자인	피스톤 피스톤 로드 타이 로드 실린더관
위치 인식	근접 센서용
버전	엔드 캡의 플랜지 베어링 캡의 플랜지 풋 마운팅 피스톤 로드의 암나사 피스톤 로드의 특수 나사 엔드 캡의 스위블 아이 고정부 관통형 피스톤 로드 회전 고정 위치 체결됨 엔드 캡의 회전식 고정장치 엔드 캡의 스위블 클레비스 엔드커버 측면 스페이스 볼트 베어링 캡 측 스페이스 볼트 온도 범위 -5 - 80 °C 싱글 엔드형 피스톤 로드
작동 압력	0.089 MPa...0.965 MPa 0.89 bar...9.65 bar 12.905 psi...139.925 psi
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III

특징	값
주변 온도	-5 °C...80 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	238 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	264 N
고정 방식	나사산을 이용한 직접 고정 액세서리 포함 옵션:
공압 연결부	3/8 NPT
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	알루미늄 다이캐스트, 코팅됨
씰 소재	FPM NBR
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강
실린더 배럴 소재	단조 알루미늄 합금, 연질 양극산화피막