

스핀들 축
ELGT-BS-160-1000-20P
제품 번호: 8124538

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 스트로크	1000 mm
사이즈	160
예비 스트로크	0 mm
리버싱 백래시	150 μ m
스핀들 직경	20 mm
스핀들 피치	20 mm/U
설치 위치	임의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	전기기계식 선형 축 재순환 볼 스크루 포함
모터 종류	스텝 모터 서보 모터
스핀들 타입	볼 스크루
버전	구리, 아연 또는 니켈이 주성분인 금속은 사용에서 제외됩니다. 강철의 니켈, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외입니다.
최대 가속도	15 m/s ²
최대 속도	3000 1/min 1 m/s
반복 정확도	± 0.02 mm
듀티 사이클	100%
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 8
보호 등급	IP20
주변 온도	0 °C...50 °C
지속 이송력	1045 N
단면 2차 모멘트 Iy	1411000 mm ⁴
단면 2차 모멘트 Iz	15257000 mm ⁴
최대 이동 속도에서 무부하 가동 토크	0.4 Nm
최소 이동 속도에서 무부하 가동 토크	0.14 Nm

특징	값
최대 힘 Fy	9550 N
최대 힘 Fz	11370 N
이론적 수명 100km에 대한 Fy(순수 가이드 고려)	35183 N
이론적 수명 100km에 대한 Fz(순수 가이드 고려)	41887 N
최대 토크 Mx	600 Nm
최대 토크 My	560 Nm
최대 토크 Mz	560 Nm
이론적 수명 100km에 대한 Mx(순수 가이드 고려)	2210 Nm
이론적 수명 100km에 대한 My(순수 가이드 고려)	2063 Nm
이론적 수명 100km에 대한 Mz(순수 가이드 고려)	2063 Nm
드라이브 샤프트에 발생하는 최대 반경 방향 힘	290 N
최대 이송력 Fx	1045 N
비틀림 관성 모멘트 It	726000 mm ⁴
미터 스트로크당 질량 관성 모멘트 JH	0.9027 kgcm ²
kg 유효 하중당 질량 관성 모멘트 JL	0.1013 kgcm ²
질량 관성 모멘트 JO	0.6342 kgcm ²
이송 상수	20 mm/U
가동 질량	3842 g
제품 무게	28468 g
0mm 스트로크에서 기본 무게	9601 g
10mm 스트로크당 추가 무게	188 g
동적 변위(부하 이동)	축 길이의 0.05%, 최대 0.5mm
정적 변위(정지 시 부하)	축 길이의 0.1 %
액추에이터 인터페이스 코드	T46
엔드 캡 소재	알루미늄 압력주조, 도장됨
프로파일 소재	단조 알루미늄 합금, 아노다이징
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
드라이브 커버 소재	알루미늄 압력주조, 도장됨
가이드 슬라이드 소재	강철
가이드 레일 소재	강철
슬라이드 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
스핀들 너트 소재	강철
스핀들 소재	강철