


밸브 터미널 VTOP-

제품 번호: 8141655

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 압력	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar 0 psi...130.5 psi
사이즈	100 mm
버전	안전 기능을 위한 매니폴드 블록, 배기에 HFT0 준비됨, VDI/VDE 3845 안전 기능을 위한 매니폴드 블록, 배기에 HFT0 준비됨, VDI/VDE 3847 안전 기능을 위한 매니폴드 블록, 배기에 HFT1 준비됨, VDI/VDE 3847 엔드 플레이트, 복동, 작동 방향 전환 가능 필터 레귤레이터, 압력 범위 0.5 ... 12 bar, 필터 등급 40 µm 필터 레귤레이터, 압력 범위 0.5 ... 12 bar, 필터 등급 5 µm 압력 하강 시 정의된 최종 위치에 도달하기 위한 모듈 볼륨 부스터, 복동 볼륨 부스터, 단동
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
설치 위치	임의 방향
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [-:7:-]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능하지 않음
내진동성	FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 1로 운송 적용 검사
내충격성	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사
내충격성 관련 참고사항	모듈이 3개 이상인 경우, 추가적인 설치 조치가 필요하거나 값이 감소됩니다 최대 3 모듈 + 엔드 플레이트에 유효
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
고정 방식	액세서리 포함
공압 연결부	서브 베이스 디자인, Airing
하우징 소재	단조 알루미늄 합금, 연질 양극산화피막(20 µm)
커버 소재	단조 알루미늄 합금, 연질 양극산화피막(20 µm)
나사 소재	고합금 스테인리스강
스프링 소재	스프링강
씰 소재	EPDM NBR

특징	값
회전 노브 소재	POM
필터 소재	PE
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수