


가이드 축 ELFD-KF-60- -

제품 번호: 8182487

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 스트로크	50 mm...8500 mm
사이즈	60
예비 스트로크	4.5 mm
설치 위치	임의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	가이드
최대 가속도	50 m/s ²
최대 속도	3 m/s
듀티 사이클	100%
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
보호 등급	IP40
주변 온도	0 °C...60 °C
단면 2차 모멘트 Iy	485200 mm ⁴
단면 2차 모멘트 Iz	730600 mm ⁴
최대 힘 Fy	2200 N...4400 N
최대 힘 Fz	2200 N...4400 N
최대 토크 Mx	38 Nm...75 Nm
최대 토크 My	42 Nm...390 Nm
최대 토크 Mz	15 Nm...140 Nm
최대 힘 Fy 전체 축	1513 N...3026 N
최대 힘 Fz 전체 축	3000 N...3200 N
최대 모멘트 Mx 전체 축	68 Nm...119 Nm
최대 모멘트 My 전체 축	40 Nm...128 Nm
최대 모멘트 Mz 전체 축	50 Nm...133 Nm
비틀림 관성 모멘트 It	192900 mm ⁴
변위력	6 N
참조 수명	5000 km

특징	값
이론적 수명 100km에 대한 F_y (순수 가이드 고려)	9208 N...18415 N
이론적 수명 100km에 대한 F_z (순수 가이드 고려)	9208 N...18415 N
이론적 수명 100km에 대한 M_x (순수 가이드 고려)	157 Nm...314 Nm
이론적 수명 100km에 대한 M_y (순수 가이드 고려)	60 Nm...500 Nm
이론적 수명 100km에 대한 M_z (순수 가이드 고려)	60 Nm...500 Nm
가동 질량	419 g...643 g
0mm 스트로크에서 기본 무게	1261 g...1683 g
10mm 스트로크당 추가 무게	49 g
엔드 캡 소재	금형 주조 알루미늄, 도장됨
프로파일 소재	단조 알루미늄 합금, 아노다이징
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 스트립 소재	고합금강, 스테인리스
커버 소재	금형 주조 알루미늄, 도장됨
가이드 슬라이드 소재	강철
가이드 레일 소재	강철
슬라이드 소재	단조 알루미늄 합금