

Elektrische verbinding CPX-CTEL-4-M12-5POL

Artikelnummer: 1577012

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Protocol	I-poort
Afmetingen B x L x H	(incl. doorverbindingsblok) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Productgewicht	110 g
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting (in ingebouwde toestand)
Max. kabellengte	20 m
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt PC
Led-indicaties	I-poortstatus/diagnose Modulestatus Status lastvoeding Status systeemvoeding
Diagnose	Communicatiefout Kortsluit modules Modulegeoriënteerde diagnose Onderspanning
Bedieningselementen	DIL-schakelaar
Maximaal adresvolume ingangen	32 Byte
Maximaal adresvolume uitgangen	32 Byte
Parametrering	Diagnosegedrag Failsafe per kanaal Forcen per kanaal Idle Mode per kanaal Moduleparameter Gereedschapswisselmodus
Interne cyclustijd	1 ms per 1 byte gebruiksgegevens
Extra functies	Gereedschapswisselmodus

Functie	Waarde
Elektrische aansluiting	4x contactdoos 5-polig A-gecodeerd M12
Bereik voor bedrijfsspanning DC	18 V...30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning	Typ. 65 mA
Overbrugging netuitval	10 ms
Maximale totaalstroom uitgangen per kanaal	4 x 1,6 A
Max. stroomtoevoer per kanaal	4 x 1,6 A
Potentiaalscheiding kanaal - kanaal	nee
Potentiaalscheiding kanaal - interne bus	Ja, bij gebruik van een tussenvoeding
Aantal device-interfaces	4