


Adresseerkabel KASI-ADR

Artikelnummer: 18960

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Protocol	AS-interface
Constructieve opbouw	T-verdeler met kabel aan beide zijden
Verdelersoort	2 op 1
Extra functies	Aansluiting van het programmeerapparaat op een AS-koppelingscomponent via een AS-I platte kabel.
Kabelaanduiding	Zonder houder voor tekstplaatjes
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	AS-interface
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	2
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	2
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	ingestoken
Elektrische aansluiting 2, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 2, bouwvorm	Rond
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang	Recht
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	4
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere	2
Elektrische aansluiting 2, bevestigingstype	ingestoken
Elektrische aansluiting 3, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 3, bouwvorm	Rond
Elektrische aansluiting 3, aansluittype	Stekkers
Elektrische aansluiting 3, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 3, aansluittechniek	M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting 3, aantal polen/adere	4
Elektrische aansluiting 3, bezette polen/adere	2
Elektrische aansluiting 3, bevestigingstype	Ingestoken
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...48 V
Bereik voor bedrijfsspanning AC	0 V...48 V

Functie	Waarde
Stroombelastbaarheid bij 40°C	3 A
Piekspanningsweerstand	0.5 kV
Kabellengte 1	2.4 m
Kabellengte 2	0.1 m
Kabeleigenschap	Standaard
Testvoorwaarden leiding	Testvoorwaarden op aanvraag
Kabelmontage	2 x 1,5 mm ²
Nominale kabeldoorsnede	1.5 mm ²
Beschermingsklasse	IP20
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-40 °C...85 °C
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-25 °C...80 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	2
Materiaal kabelmantel	Rubbermengeling
Kleur kabelmantel	Geel
Kleur behuizing	zwart