


Elektroslede EGSK-20- -

Artikelnummer: 562750

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Werkslag	25 mm...125 mm
Bouwgrootte	20
Spindeldiameter	6 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire as met kogelomloopspindel
Referentie	Referentieschakelaar
Type spindel	Kogelomloopspindel
Max. versnelling	10 m/s ²
Max. snelheid	0.19 m/s...1.1 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,003 - ±0,01 mm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP10
Omgevingstemperatuur	0 °C...40 °C
Dynamisch draaggetal vast lager	1000 N
Nominale dynamische basisbelasting voor de lineaire geleiding	2849 N
Oppervlaktmomenten 2e graad ly	6100 mm ⁴
Oppervlaktmomenten 2e graad lz	62000 mm ⁴
Max. toevoerkracht Fx	69 N...133 N
Nominale statische basisbelasting voor de lineaire geleiding	6300 N
Massatraagheidsmoment JH per meter slag	0.01 kgcm ²
Toevoerconstante	1 mm/U...6 mm/U
Nominale statische basisbelasting voor het stilstaand lager	1240 N
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad en paspen
Materiaal afsluitdeksel	Persgegoten aluminium gecoat
Materiaal profiel	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aandrijfdeksel	Persgegoten aluminium Gecoat

Functie	Waarde
Materiaal slede	Staal
Materiaal spindelmoer	Staal
Materiaal spindel	Staal