

# Przewód z tworzywa sztucznego PUN-CM-10-SW

Numer produktu: 130817

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                               | Wartość                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna                                 | 10 mm                                                             |
| Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu | 60 mm                                                             |
| Średnica wewnętrzna-Ø                               | 7 mm                                                              |
| Min. promień gięcia                                 | 30 mm                                                             |
| Właściwości przewodu                                | Możliwość stosowania w przewodach kabli                           |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury       | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Opór powierzchniowy                                 | 0.01 megaom...10 megaom                                           |
| Medium robocze                                      | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Zgodność z LABS                                     | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Temperatura otoczenia                               | -35 °C...60 °C                                                    |
| Waga produktu według długości                       | 0.05158 kg/m                                                      |
| Przyłącze pneumatyczne                              | Do złącza wtykowego-średnica zewn. 10 mm                          |
| Kolor                                               | czarny                                                            |
| Twardość w skali Shore'a                            | D 52 +/-3                                                         |
| Informacja o materiałach                            | Zgodność z dyrektywą RoHS                                         |
| Materiał przewodu                                   | TPE-U(PU)                                                         |