

# Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-2X0,4-NT

Numer produktu: 133038

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                               | Wartość                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna                                 | 2 mm                                                                              |
| Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu | 8 mm                                                                              |
| Średnica wewnętrzna-Ø                               | 1.2 mm                                                                            |
| Min. promień gięcia                                 | 5 mm                                                                              |
| Informacja o zastosowaniu                           | TPE-U na bazie eteru                                                              |
| Właściwości przewodu                                | Możliwość stosowania w przewodnicach kabli                                        |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury      | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                 |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury       | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                 |
| Medium robocze                                      | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                     |
| Zgodność z LABS                                     | VDMA24364-B2-L                                                                    |
| Klasa Cleanroom                                     | Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1 |
| Temperatura otoczenia                               | -35 °C...60 °C                                                                    |
| Waga produktu według długości                       | 0.0024 kg/m                                                                       |
| Przyłącze pneumatyczne                              | Do złącza wtykowego-śred. zew. 2 mm                                               |
| Kolor                                               | naturalny                                                                         |
| Twardość w skali Shore'a                            | D 52 +/-3                                                                         |
| Informacja o materiałach                            | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                         |
| Materiał przewodu                                   | TPE-U(PU)                                                                         |