


Gniazdo wtykowe MSSD-EB

Numer produktu: 151687

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2,5
Wyprowadzenie kabla	kątowe
Informacja o wyprowadzeniu kabla	możliwość obrotu o 90°
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	11 g
Przyłącze elektryczne	3-pin Gniazdo wtykowe Gniazdo wtykowe kątowe Kształt C wg DIN EN 175301-803 wg DIN EN 61984 Konstrukcja prostokątna MSEB Konstrukcja kwadratowa MSN2
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	prostokątny
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	kątowe
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	3
Przyłącze elektryczne 2	Zacisk śrubowy
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...300 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 V...250 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	6 A
Obciążalność prądowa	6 A
Odporność na napięcie udarowe	4 kV
Przyłącze przewodu ochronnego	występuje
Przepust kablowy	Pg7
Średnica kabla	6 mm...8 mm
Dopuszczalna średnica kabla	7.5 mm
Przekrój znamionowy żyły przewodu	0.75 mm ²
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.75 mm ²

Cechy	Wartość
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-45 °C...90 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień zanieczyszczenia	3
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	czarny
Materiał uszczelnień	NBR