

## Zawór zwrotny HB-M5-QS-4

Numer produktu: 153445

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja zaworu                                                  | Funkcja zaworu zwrotnego                                                              |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                        | QS-4                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                        | M5                                                                                    |
| Typ mocowania                                                   | wkręcane                                                                              |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 144 l/min                                                                             |
| Ciśnienie robocze                                               | -1 bar...10 bar                                                                       |
| Temperatura otoczenia                                           | 0 °C...60 °C                                                                          |
| Materiał obudowy                                                | Mosiądz, niklowany                                                                    |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]                                          |
| Min. ciśnienie różnicowe, otwieranie                            | 0.1 bar                                                                               |
| Min. ciśnienie różnicowe, zamykanie                             | 0.2 bar                                                                               |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                    | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Waga produktu                                                   | 7.2 g                                                                                 |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |