

Interfejs elektryczny CPX-CTEL-4-M12-5POL

Numer produktu: 1577012

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Protokół	I-Port
Wymiary szer. x dł. x wys.	(wraz z blokiem łączącym) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Waga produktu	110 g
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Stopień ochrony	IP65 IP67
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne (w stanie zamontowanym)
Maks. długość kabla	20 m
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid PC
Diody LED	Status I-Port / diagnostyka Status modułu Status zasilania z obciążeniem Status zasilania systemu
Diagnostyka	Błąd komunikacji Zwarcie modułów Diagnostyka modułowa Zbyt niskie napięcie
Elementy obsługowe	Przetłacznik DIL
Maksymalna przestrzeń adresowa, wejścia	32 bajt
Maksymalna przestrzeń adresowa, wyjścia	32 bajt
Parametryzacja	Rodzaj diagnostyki Reakcja na awarię na kanał Wymuszanie stanu na kanał Tryb bezczynności na kanał Parametry modułu Tryb zmiany narzędzia
Czas cyklu wewnętrznego	1 ms na każdy 1 bajt danych użytkowych
Dodatkowe funkcje	Tryb zmiany narzędzia

Cechy	Wartość
Przylącze elektryczne	4x gniazdo wtykowe 5-pin Kodowanie A M12
Zakres napięcia roboczego DC	18 V...30 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym	Typ. 65 mA
Buforowanie przerw w zasilaniu	10 ms
Maks. sumaryczne natężenie prądu na wyjściach na każdy kanał	4 x 1,6 A
Maks. zasilanie na każdy kanał	4 x 1,6 A
Izolacja elektryczna między kanałami	nie
Izolacja elektryczna, kanał – magistrala wewnętrzna	Tak, w przypadku zasilania pośredniego
Liczba interfejsów urządzenia	4