


# Siłownik płaski DZH-1 5/8"- -PPV-A-S6

Numer produktu: 16262

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                       | Wartość                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                                        | 0.04 in...40 in                                                                    |
| Ø tłoka                                                     | 1 5/8"                                                                             |
| Maks. kąt skręcania tłoczyska +/-                           | 1.4 stopień                                                                        |
| Amortyzacja                                                 | amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych                   |
| Pozycja montażu                                             | dowolny                                                                            |
| Sposób działania                                            | dwustronnego działania                                                             |
| Konstrukcja                                                 | Tłok<br>Tłoczysko                                                                  |
| Sygnalizacja położenia                                      | do wyłącznika zbliżeniowego                                                        |
| Warianty                                                    | Uszczelki odporne na temp. maks. 120°C                                             |
| Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie                  | Tłok owalny                                                                        |
| Ciśnienie robocze                                           | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                                               |
| Medium robocze                                              | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                      |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                  | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                   |
| Zgodność z LABS                                             | VDMA24364-B2-L                                                                     |
| Temperatura otoczenia                                       | -20 °C...150 °C                                                                    |
| Długość amortyzacji                                         | 21 mm                                                                              |
| Maks. moment obrotowy dla zabezpieczenia przed obrotem      | 1.2 Nm                                                                             |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie    | 633 N                                                                              |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 754 N                                                                              |
| Dodatkowa masa na 10 mm skoku                               | 40 g                                                                               |
| Masa podstawowa przy 0 mm skoku                             | 820 g                                                                              |
| Typ mocowania                                               | opcjonalnie:<br>Przy pomocy gwintu wewnętrznego<br>Przy pomocy osprzętu            |
| Przylącze pneumatyczne                                      | NPT1/4-18                                                                          |
| Informacja o materiałach                                    | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                          |
| Materiał pokrywy                                            | Aluminium                                                                          |
| Materiał uszczelnień                                        | TPE-U(PU)                                                                          |
| Materiał obudowy                                            | Aluminium                                                                          |

| Cechy              | Wartość            |
|--------------------|--------------------|
| Materiał tłoczyska | Stal wysokostopowa |