

**Cewka**  
**MSN1W-24AC/12DC**  
Numer produktu: 170152

**FESTO**



**Karta danych**

| Cechy                            | Wartość                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozycja montażu                  | dowolny                                                                                                                                                                    |
| Min. czas dokręcania             | 10 ms                                                                                                                                                                      |
| Czas pracy ciągłej               | 100%                                                                                                                                                                       |
| Współczynnik mocy $\cos \varphi$ | 0.7                                                                                                                                                                        |
| Parametry cewki                  | 12 V DC: 5,0 W<br>24 V AC: 50 Hz, pobór mocy przy załączaniu 7,5 VA, moc podtrzymania 5,0 VA<br>24 V AC: 60 Hz, pobór mocy przy załączaniu 5,0 VA, moc podtrzymania 3,7 VA |
| Dopuszczalne wahania napięcia    | przy 50Hz $\pm 10\%$<br>przy 60Hz -10...+20%                                                                                                                               |
| Zgodność z LABS                  | VDMA24364-C1-L                                                                                                                                                             |
| Temperatura medium               | -10 °C...50 °C                                                                                                                                                             |
| Stopień ochrony                  | IP65                                                                                                                                                                       |
| Temperatura otoczenia            | -10 °C...50 °C                                                                                                                                                             |
| Waga produktu                    | 80 g                                                                                                                                                                       |
| Przyłącze elektryczne            | 3-pin<br>Kształt A<br>z zatrzaskiem<br>wg DIN EN 175301-803                                                                                                                |
| Typ mocowania                    | zaciskany<br>Przy pomocy klamry mocującej                                                                                                                                  |
| Materiał obudowy                 | PA                                                                                                                                                                         |
| Materiał styków                  | Stal                                                                                                                                                                       |
| Materiał uzwojenia               | Miedź                                                                                                                                                                      |