


# Kołnierz wahliwy SNCB-40

Numer produktu: 174391

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                 | Wartość                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                              | 40                                                                                                                                         |
| W oparciu o normę                                     | ISO 15552                                                                                                                                  |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo            | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                                                                                            |
| Zgodność z LABS                                       | VDMA24364-B2-L                                                                                                                             |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi przekracza 5% masy. Wyjątkiem są płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki |
| Temperatura otoczenia                                 | -40 °C...90 °C                                                                                                                             |
| Maks. obciążalność                                    | 1.5 kN                                                                                                                                     |
| Waga produktu                                         | 155 g                                                                                                                                      |
| Informacja o materiałach                              | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                                  |
| Materiał mocowania                                    | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                                                                                               |
| Materiał trzpienia                                    | Stal ocynkowana                                                                                                                            |
| Materiał łożyska                                      | Tworzywo sztuczne                                                                                                                          |
| Materiał krążka                                       | Stal ocynkowana                                                                                                                            |
| Materiał śrub                                         | Stal, ocynkowana                                                                                                                           |
| Materiał bezpiecznika                                 | Stal sprężynowa, ocynkowana                                                                                                                |