


# Siłownik tandem DNCT-2 1/2"" - -PPV-A

Numer produktu: 191227

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                         | 3 mm...500 mm                                                                       |
| W oparciu o normę                            | ISO 15552 (dotychczas również VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)        |
| Amortyzacja                                  | amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych                    |
| Sposób działania                             | dwustronnego działania                                                              |
| Ciśnienie robocze                            | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                                                |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                       |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                    |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                                      |
| Długość amortyzacji                          | 22 mm                                                                               |
| Masa podstawowa przy 0 mm skoku              | 3300 g                                                                              |
| Przyłącze pneumatyczne                       | 3/8 NPT                                                                             |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                           |
| Materiał pokrywy                             | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                                        |
| Materiał uszczelnień                         | NBR<br>TPE-U(PU)                                                                    |
| Materiał obudowy                             | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                             |
| Materiał tłoczyska                           | Stal wysokostopowa                                                                  |