

# Zawór dławiący GRO-1/4

Numer produktu: 2109

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                            | Wartość                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja zaworu                                   | Funkcja zaworu dławiącego                                                             |
| Przyłącze pneumatyczne 1                         | G1/4                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 2                         | G1/4                                                                                  |
| Element regulacyjny                              | Śruba radelkowana                                                                     |
| Typ mocowania                                    | Instalacja na przewodach                                                              |
| Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia | 350 l/min                                                                             |
| Ciśnienie robocze                                | 0 bar...10 bar                                                                        |
| Temperatura otoczenia                            | -20 °C...60 °C                                                                        |
| Materiał obudowy                                 | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                               |
| Pozycja montażu                                  | dowolny                                                                               |
| Medium robocze                                   | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego     | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Temperatura medium                               | -20 °C...60 °C                                                                        |
| Waga produktu                                    | 80 g                                                                                  |
| Informacja o materiałach                         | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |
| Materiał uszczelnień                             | NBR                                                                                   |
| Materiał śruby do regulacji                      | Stal<br>ocynkowana                                                                    |