

# Pierścień uszczelniający NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10

Numer produktu: 2652516

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość opakowania                            | 10                                                                                                |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                                                           |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                               |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Woda (w postaci płynnej, bez lodu)<br>Para wodna |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                                                                      |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B2-L                                                                                    |
| Dopuszczenie do branży spożywczej              | patrz rozszerzone informacje o materiale                                                          |
| Temperatura otoczenia                          | -20 °C...120 °C                                                                                   |
| Znamionowy moment dokręcenia                   | 6.5 Nm                                                                                            |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia     | ± 10%                                                                                             |
| Waga produktu                                  | 0.02 g                                                                                            |
| Przylącze pneumatyczne                         | G1/8                                                                                              |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                         |
| Materiał uszczelnień                           | PEEK                                                                                              |