


Jednostka prowadząca EAGF-V2-KF-32-

Numer produktu: 3038083

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	32
Skok	1 mm...500 mm
Luz cofania	0 µm
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym
Konstrukcja	Prowadnica
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Maks. siła Fy	750 N
Maks. siła Fy statyczna	1020 N
Maks. siła Fz	750 N
Maks. siła Fz, statyczna	1020 N
Maks. moment Mx	28 Nm
Maks. moment Mx, statyczny	38 Nm
Maks. moment My	34 Nm
Maks. moment My, statyczny	46 Nm
Maks. moment Mz	34 Nm
Maks. moment statyczny Mz	46 Nm
Siła przesunięcia	15 N
Ruchoma masa przy skoku 0 mm	724 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	1685 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	18 g
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	18 g
Środek ciężkości masy ruchomej przy 0 mm skoku	30 mm
Dodatkowy środek ciężkości ruchomej masy na 10 mm skoku	4.1 mm
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał elementu prowadzącego	Stal odpuszczona
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany

Cechy	Wartość
Materiał płyty spinającej	Stal