

## Wspornik LBG-50

Numer produktu: 31763

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                 | Wartość                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                              | 50                                                                                                                                         |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo            | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                                                                           |
| Zgodność z LABS                                       | VDMA24364-B2-L                                                                                                                             |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi przekracza 5% masy. Wyjątkiem są płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki |
| Temperatura otoczenia                                 | -40 °C...150 °C                                                                                                                            |
| Maks. obciążalność                                    | 2.5 kN                                                                                                                                     |
| Waga produktu                                         | 540 g                                                                                                                                      |
|                                                       | 19.03 oz                                                                                                                                   |
| Informacja o materiałach                              | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                                  |
| Materiał mocowania                                    | Odlew ze stali szlachetnej                                                                                                                 |
| Materiał trzpienia                                    | Stal do nawęglania                                                                                                                         |
| Materiał bezpiecznika                                 | Stal sprężynowa                                                                                                                            |