

**Przyssawka**  
**VAS-100-1/4-NBR**  
Numer produktu: 34586

**FESTO**



**Karta danych**

| Cechy                                             | Wartość                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Średnica nominalna                                | 4 mm                                                           |
| Średnica czaszy przyssawki                        | 100 mm                                                         |
| Efektywna średnica przyssawki                     | 85 mm                                                          |
| Położenie przyłącza                               | u góry                                                         |
| Kształt przyssawki                                | okrągła płaska                                                 |
| Ciśnienie robocze                                 | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominalne ciśnienie robocze                       | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Medium robocze                                    | powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:::]     |
| Zgodność z LABS                                   | VDMA24364-A1-L                                                 |
| Temperatura otoczenia                             | -20 °C...80 °C                                                 |
| Siła oderwania przy podciśnieniu 70%              | 397 N                                                          |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 397 N                                                          |
| Gwint montażowy                                   | G1/4                                                           |
| Mocowanie przyssawki                              | G 1/4                                                          |
| Przyłącze podciśnienia                            | G1/4                                                           |
| Kolor                                             | czarny                                                         |
| Twardość w skali Shore'a                          | 70 +/- 5                                                       |
| Materiał części z gwintem                         | Cynkowy odlew kokilowy                                         |
| Informacja o materiałach                          | Zgodność z dyrektywą RoHS                                      |
| Materiał przyssawki                               | NBR                                                            |