

Kabel sterowania NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Numer produktu: 5105646

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Oznaczenie kabla	bez uchwytów na tabliczki
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Strona urządzenia polowego
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	prostokątny
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Wtyczka
Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	proste
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	SCSI
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	36
Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły	36
Przyłącze elektryczne 2, funkcja	Strona sterowania
Przyłącze elektryczne 2, konstrukcja	prostokątne
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza	Listwa zaciskowa
Przyłącze elektryczne 2, wyprowadzenie kabla	proste
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Zacisk śrubowy
Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	36
Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły	36
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj mocowania	na szynie H
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...30 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 V...30 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	1.5 A
Odporność na napięcie udarowe	0.5 kV
Długość kabla	0.5 m
Właściwości kabla	Standard
Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe	74 mm
Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla	110 mm
Średnica kabla	7.4 mm
Budowa kabla	18 x 2 x 0,09 mm ²
Przekrój znamionowy żyły przewodu	0.09 mm ²
Stopień ochrony	IP20
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-40 °C...80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS

Cechy	Wartość
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	1
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Materiał osłony kabla	PVC
Kolor powłoki kabla	czarny
Materiał obudowy	PA PBT
Kolor obudowy	zielony czarny
Materiał powłoki izolacyjnej	PVC