



# Wtyczka NECC-M-S-R3G8PP-HX-PN

Numer produktu: 5195384

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                            | Wartość                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Protokół                                         | Ethernet<br>PROFINET                                                      |
| Dodatkowe funkcje                                | spełnia wymagania wg AIDA                                                 |
| Częstotliwość połączeń                           | 750                                                                       |
| Wyprowadzenie kabla                              | proste                                                                    |
| Waga produktu                                    | 90 g                                                                      |
| Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja             | prostokątny                                                               |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza        | Wtyczka                                                                   |
| Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla     | proste                                                                    |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | RJ45                                                                      |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył        | 8                                                                         |
| Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły         | 8                                                                         |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania        | Push-pull z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym wyciągnięciem      |
| Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa | Funkcja acinania izolacji i zaciskania przewodów                          |
| Zakres napięcia roboczego DC                     | 50 V                                                                      |
| Znamionowe napięcie robocze DC                   | 50 V                                                                      |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C        | 1.75 A                                                                    |
| Odporność na napięcie udarowe                    | 1500 V                                                                    |
| Ekranowanie                                      | Możliwe 360°                                                              |
| Właściwości transmisji                           | Kategoria 5 zgodnie z ISO/IEC 11801<br>Kategoria 5 zgodnie z TIA/EIA-568B |
| Ochrona przed bezpośrednim i pośrednim dotykiem  | PELV                                                                      |
| Przepust kablowy                                 | Pg11 sześciokąt SW20                                                      |
| Średnica kabla                                   | 5.5 mm...10 mm                                                            |
| Średnica żyły                                    | 1.6 mm                                                                    |
| Przekrój znamionowy żyły przewodu                | 0.25 mm²...0.32 mm²<br>AWG22<br>AWG23                                     |
| Informacja o przekroju poprzecznym przyłącza     | 0,25 - 0,32 mm² dla przewodu 1-żyłowego                                   |
| Stopień ochrony                                  | IP65<br>IP67                                                              |
| Uwaga o stopniu ochrony                          | w stanie zamontowanym                                                     |

| Cechy                                      | Wartość                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Temperatura otoczenia                      | -40 °C...70 °C                       |
| Temperatura przechowywania                 | -40 °C...70 °C                       |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-A1-L                       |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS            |
| Próba ogniowa                              | UL94 V-0                             |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 2                                    |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne      |
| Materiał obudowy                           | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany |
| Kolor obudowy                              | srebrny                              |
| Materiał uszczelnień                       | NBR<br>TPE-V                         |
| Materiał styków                            | Stop miedzi, niklowany i złoty       |
| Dopuszczalna osłona izolacyjna             | PP<br>PUR<br>PCV                     |