

# Skrzynka z czujnikami DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Numer produktu: 534475

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                         | Wartość                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dopuszczalna średnica kabla                   | 7 mm...13 mm                          |
| W oparciu o normę                             | EN 60947-5-2<br>VDI/VDE 3845 (NAMUR)  |
| Konstrukcja                                   | okrągły                               |
| Pozycja montażu                               | dowolny                               |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciove               | Pulsed                                |
| Funkcja elementu przełączającego              | Normalnie otwarty                     |
| Ochrona przed zmianą polaryzacji              | do wszystkich przyłączy elektrycznych |
| Zasada pomiaru                                | indukcyjny                            |
| Wskaźnik stanu przełączenia                   | tak                                   |
| Zakres napięcia roboczego DC                  | 10 V...30 V                           |
| Wewnętrzny pobór prądu przy napięciu roboczym | 0 mA...100 mA                         |
| Napięcie izolacji                             | 50 V                                  |
| Maks. prąd wyjściowy                          | 100 mA                                |
| Wyjście dwustanowe                            | PNP                                   |
| Odporność na napięcie udarowe                 | 0.5 kV                                |
| Stopień zanieczyszczenia                      | 3                                     |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo    | 2 - średnie obciążenie korozyjne      |
| Zgodność z LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Stopień ochrony                               | IP67                                  |
| Temperatura otoczenia                         | -20 °C...70 °C                        |
| Przyłącze elektryczne                         | Zacisk śrubowy                        |
| Przepust kablowy                              | M20X1,5                               |
| Informacja o materiałach                      | Zgodność z dyrektywą RoHS             |
| Materiał uszczelnień                          | NBR                                   |
| Materiał pokrywy obudowy                      | PC                                    |
| Materiał gniazda obudowy                      | ABS+PC                                |
| Materiał konsoli                              | ABS+PC                                |