

# Smarownica MS4N-LOE-1/8-U

Numer produktu: 535799

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                                        | 4                                                                       |
| Seria                                                           | MS                                                                      |
| Pozycja montażu                                                 | w pionie +/- 5°                                                         |
| Konstrukcja                                                     | Proporcjonalna standardowa smarownica mgłowa                            |
| Maks. ilość oleju                                               | 36 cm <sup>3</sup>                                                      |
| Ostłona pojemnika                                               | zintegrowany jako pojemnik metalowy                                     |
| Ciśnienie robocze                                               | 1 bar...12 bar                                                          |
| Przepływ minimalny dla funkcji smarowania                       | 40 l/min                                                                |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 1100 l/min                                                              |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gazy obojętne          |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                    | Możliwa praca ze smarowaniem                                            |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                      | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                        |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                       |
| Temperatura przechowywania                                      | -10 °C...60 °C                                                          |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                               | patrz rozszerzone informacje o materiale                                |
| Temperatura medium                                              | -10 °C...60 °C                                                          |
| Lepkość oleju                                                   | ISO VG 32                                                               |
| Temperatura otoczenia                                           | -10 °C...60 °C                                                          |
| Waga produktu                                                   | 354 g                                                                   |
| Typ mocowania                                                   | Instalacja na przewodach<br>Przy pomocy osprzętu<br>opcjonalnie:        |
| Przylącze pneumatyczne 1                                        | 1/8 NPT                                                                 |
| Przylącze pneumatyczne 2                                        | 1/8 NPT                                                                 |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                               |
| Materiał obudowy                                                | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                            |
| Materiał pojemnika                                              | Aluminiowy odlew ciśnieniowy<br>Stop aluminium do przeróbki plastycznej |
| Materiał wziernika                                              | Poliamid                                                                |