

Spust kondensatu PWEA-AC-7A

Numer produktu: 538680

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Pomocnicze sterowanie ręczne	bez blokady
Spust kondensatu	automatyczny
Konstrukcja	zewnętrzny, elektryczny, w pełni automatyczny
Wielkość pomiarowa	Poziom napiętnienia
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty monostabilny
Elementy obsługowe	Klawiatura foliowa z przyciskiem testowym
Wskaźnik gotowości do pracy	Dioda LED
Wskaźnik stanu przełączenia	Dioda LED
Ciśnienie robocze	0.8 bar...16 bar
Wyjście alarmowe	stykowe
Napięcie znamionowe AC	230 V
Moc znamionowa spustu kondensatu	2 VA
Częstotliwość sieci	50 Hz...60 Hz
Certyfikacja	C-Tick
Znak KC	KC-EMV
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:--]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Temperatura medium	1 °C...60 °C
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529 III
Temperatura otoczenia	1 °C...60 °C
Waga produktu	700 g

Cechy	Wartość
Przyłącze elektryczne	Zacisk śrubowy
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Przyłącze do spustu kondensatu	PK-8
Przyłącze pneumatyczne	G1/2
Materiał pojemnika na kondensat	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne