


# Multi-pin CPV10-VI-P2-M7-D

Numer produktu: 538811

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                        | Wartość                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)                         | zgodność z dyrektywą UE dot. ochrony przeciwwybuchowej (ATEX)                                                                                                                                           |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)                       | wg przepisów UK EX<br>wg przepisów UK RoHS                                                                                                                                                              |
| Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Dc (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX)<br>EPL Gc (IEC-EX)                                                                                                  |
| Ochrona przeciwwybuchowa                                     | Strefa 1 (ATEX)<br>Strefa 1 (IEC-EX)<br>Strefa 1 (UKEX)<br>Strefa 2 (ATEX)<br>Strefa 2 (IEC-EX)<br>Strefa 21 (ATEX)<br>Strefa 21 (IEC-EX)<br>Strefa 21 (UKEX)<br>Strefa 22 (ATEX)<br>Strefa 22 (IEC-EX) |
| Jednostka certyfikująca                                      | IECEx TUR 12.0002X<br>TÜV 06 ATEX 7334 X<br>TÜV 21 UKEX 7013 X                                                                                                                                          |
| ATEX-Kategoria: gaz                                          | II 2G                                                                                                                                                                                                   |
| ATEX-Kategoria: pył                                          | II 2D                                                                                                                                                                                                   |
| Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu                | Ex eb IIC Gb                                                                                                                                                                                            |
| Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów                       | Ex tb IIIC Db                                                                                                                                                                                           |
| Ochrona przeciwwybuchowa Ex— temperatura otoczenia           | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                                                                                                                                                                                      |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                   | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                                                                                                                                        |
| Zgodność z LABS                                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                       |
| Waga produktu                                                | 80 g                                                                                                                                                                                                    |
| Informacja o materiałach                                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                                                                                               |
| Materiał uszczelnień                                         | NBR                                                                                                                                                                                                     |
| Materiał płyty                                               | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                                                                                                                                                 |