


# Kabel łączący NEBV-S1W37-E-2.5-LE26

Numer produktu: 539243

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                            | Wartość                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Obszar zastosowań                                | Tylko do wyspy zaworowej z przyłączem wielostykowym VTSA/VTSA-F |
| Spełnia normę                                    | DIN 47100                                                       |
| Oznaczenie kabla                                 | z uchwytem na tabliczkę opisową                                 |
| Waga produktu                                    | 617 g                                                           |
| Przyłącze elektryczne 1, funkcja                 | Strona urządzenia polowego                                      |
| Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja             | prostokątny                                                     |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza        | Gniazdo wtykowe                                                 |
| Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla     | kątowe                                                          |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | Sub-D                                                           |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył        | 37                                                              |
| Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły         | 26                                                              |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania        | 3x śruba M4                                                     |
| Przyłącze elektryczne 2, funkcja                 | Strona sterowania                                               |
| Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza        | Kabel                                                           |
| Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa | otwarty koniec                                                  |
| Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył        | 26                                                              |
| Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły         | 26                                                              |
| Zakres napięcia roboczego DC                     | 0 V...30 V                                                      |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C        | 2 A                                                             |
| Odporność na napięcie udarowe                    | 1 kV                                                            |
| Długość kabla                                    | 2.5 m                                                           |
| Właściwości kabla                                | Możliwość stosowania w przewodnicach kabli                      |
| Warunki testowania kabla                         | Warunki testu na żądanie                                        |
| Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe     | 42 mm                                                           |
| Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla           | 104 mm                                                          |
| Średnica kabla                                   | 10.4 mm                                                         |
| Budowa kabla                                     | 26 x 0,34 mm <sup>2</sup>                                       |
| Przekrój znamionowy żyły przewodu                | 0.34 mm <sup>2</sup>                                            |
| Stopień ochrony                                  | IP65<br>NEMA 4                                                  |
| Uwaga o stopniu ochrony                          | w stanie zamontowanym                                           |
| Temperatura otoczenia                            | -5 °C...50 °C                                                   |

| Cechy                                      | Wartość                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)       | zgodnie z dyrektywą UE RoHS      |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)     | wg przepisów UK RoHS             |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                   |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS        |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Materiał osłony kabla                      | TPE-U(PUR)                       |
| Kolor powłoki kabla                        | szary                            |
| Materiał obudowy                           | PA                               |
| Materiał powłoki izolacyjnej               | PVC                              |