

# Przewód o dużej odporności PAN-R-4X0,75-SI

Numer produktu: 541674

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                               | Wartość                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna                                 | 4 mm                                                                  |
| Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu | 16 mm                                                                 |
| Średnica wewnętrzna-Ø                               | 2.5 mm                                                                |
| Min. promień gięcia                                 | 10 mm                                                                 |
| Właściwości przewodu                                | Możliwość stosowania w przewodnicach kabli                            |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury       | -0.095 MPa...3.5 MPa<br>-0.95 bar...35 bar<br>-13.775 psi...507.5 psi |
| Certyfikacja                                        | TÜV                                                                   |
| Jednostka certyfikująca                             | B 013277 0506 00                                                      |
| Medium robocze                                      | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                         |
| Zgodność z LABS                                     | VDMA24364-B2-L                                                        |
| Temperatura otoczenia                               | -30 °C...80 °C                                                        |
| Waga produktu według długości                       | 0.0079 kg/m                                                           |
| Przyłącze pneumatyczne                              | Do złącza wtykowego-śred.zew. 4 mm                                    |
| Kolor                                               | srebrny                                                               |
| Twardość w skali Shore'a                            | D 62 +/-3                                                             |
| Informacja o materiałach                            | Zgodność z dyrektywą RoHS                                             |
| Materiał przewodu                                   | TPE-A                                                                 |