


Gniazdo wtykowe MSSD-N

Numer produktu: 550067

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	EN 175301-803
Wyprowadzenie kabla	kątowe
Waga produktu	30 g
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	prostokątny
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Układ przyłączy: typ A wg EN 175301-803
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	3
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Zacisk śrubowy
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...24 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 V...250 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	16 A
Przepust kablowy	M20X1,5
Średnica kabla	8 mm...10 mm
Przekrój znamionowy żyły przewodu	1.5 mm ²
Stopień ochrony	IP65
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-25 °C...80 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Kolor obudowy	czarny
Materiał śrub	Stal
Materiał uszczelnień	VMQ