


Pasywna oś prowadząca EGC-185- -FA

Numer produktu: 558868

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok roboczy	50 mm...8500 mm
Wielkość	185
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym
Konstrukcja	Prowadnica
Maks. przyspieszenie	50 m/s ²
Maks. prędkość	5 m/s
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Geometryczne momenty bezwładności powierzchni 2 stopnia Ix	23400000 mm ⁴
Geometryczne momenty bezwładności powierzchni 2 stopnia Iy	27400000 mm ⁴
Maks. siła Fy	15200 N
Maks. siła Fz	15200 N
Maks. opór przesuwu na biegu jałowym	15 N
Maks. moment Mx	529 Nm
Maks. moment My	1157 Nm...1820 Nm
Maks. moment Mz	1157 Nm...1820 Nm
Maks. siła Fy całej osi	15200 N
Maks. siła Fz całej osi	15200 N
Maks. moment Mx całej osi	529 Nm
Maks. moment My całej osi	1157 Nm...1820 Nm
Maks. moment Mz całej osi	1157 Nm...1820 Nm
Skrętny moment bezwładności It	14100000 mm ⁴
Przyłącze pneumatyczne, jednostka zaciskowa	M5
Materiał profilu	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał profilu ochronnego	ABS
Materiał pokryw	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany

Cechy	Wartość
Materiał prowadnicy wózka	Stal
Materiał prowadnicy	Stal
Materiał wózka	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany