

Moduł pomiarowy CPX-CMIX-M1-1

Numer produktu: 567417

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wymiary szer. x dł. x wys.	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnostyka	Diagnostyka kanałowa i modułowa
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	tak
Diagnostyka specyficzna dla urządzenia	Zbyt niskie napięcie modułów Zbyt niskie napięcie w układzie pomiarowym za pomocą lokalnego wyświetlacza 7-segmentowego
Maks. liczba modułów	9
Wskaźnik	Wyświetlacz siedmiosegmentowy
Wskaźniki stanu	Dioda LED żółta = PL(Power Last) Dioda LED czerwona = błąd
Zakres napięcia roboczego DC	18 V...30 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Buforowanie przerw w zasilaniu	10 ms
Pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym	80 mA
Certyfikacja	C-Tick
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	5 – 95% bez kondensacji
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	140 g
Liczba osi na linię	1
Liczba ciągów osi	1
Maks. długość kabla	30 m
Przylącze elektryczne, interfejs sterowania	Gniazdo wtykowe M9 5-pin
Interfejs sterowania	cyfrowy Magistrala CAN z protokołem Festo
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid