



# Płyta odcinająca zasilanie ciśnieniem, do zabudowy warstwowej VMPA1-HS

Numer produktu: 567805

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                         | Wartość                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość zabudowy                            | 10 mm                                                                                 |
| Pozycja montażu                               | dowolny                                                                               |
| Konstrukcja warstwowa części pneumatycznej    | Odcięcie dla 1                                                                        |
| Ciśnienie robocze                             | 3 bar...8 bar                                                                         |
| Normalny przepływ nominalny na napowietrzaniu | 103 l/min                                                                             |
| Normalny przepływ nominalny, odpowietrzenie   | 213 l/min                                                                             |
| Medium robocze                                | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego  | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo    | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                      |
| Zgodność z LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Stopień ochrony                               | IP65                                                                                  |
| Temperatura otoczenia                         | -5 °C...50 °C                                                                         |
| Waga produktu                                 | 60 g                                                                                  |
| Typ mocowania, konstrukcja warstwowa          | na płycie łączeniowej<br>na pojedynczej płycie przyłączeniowej                        |
| Informacja o materiałach                      | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |
| Materiał obudowy                              | Stop aluminium do przeróbki plastycznej<br>Wzmocniony poliamid                        |