



# Chwytek Bernoulliego OGGB-100-G18-2-Q

Numer produktu: 574566

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                            | Wartość                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Pozycja montażu                                                  | dowolny                                              |
| Położenie przyłącza                                              | u góry/z boku                                        |
| Średnica chwytaka                                                | 100 mm                                               |
| Ciśnienie robocze                                                | 0 bar...6 bar                                        |
| Nominalne ciśnienie robocze                                      | 1 bar                                                |
| Zużycie powietrza przy nominalnym ciśnieniu roboczym             | 110 l/min                                            |
| Medium robocze                                                   | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]        |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                     | Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa         |
| Zgodność z LABS                                                  | VDMA24364-B2-L                                       |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                       | 2 - średnie obciążenie korozyjne                     |
| Temperatura medium                                               | 0 °C...60 °C                                         |
| Temperatura otoczenia                                            | 0 °C...60 °C                                         |
| Poziom ciśnienia akustycznego przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 65 dB(A)                                             |
| Poziom mocy akustycznej przy nominalnym ciśnieniu roboczym       | 78 dB(A)                                             |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym                | 6 N                                                  |
| Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym               | 12 N                                                 |
| Typ mocowania                                                    | Przy pomocy gwintu wewnętrznego                      |
| Przyłącze pneumatyczne                                           | G1/8                                                 |
| Przyłącza alternatywne                                           | G1/8                                                 |
| Informacja o materiałach                                         | Zgodność z dyrektywą RoHS                            |
| Materiał obudowy                                                 | Stop aluminium do przeróbki plastycznej<br>anodowany |
| Materiał elementu dystansowego                                   | NBR<br>Polioksymetylen                               |
| Waga produktu                                                    | 210 g                                                |