

Wyłącznik ciśnieniowy SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Numer produktu: 8000033

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Wielkość pomiarowa	Ciśnienie względne
Metoda pomiaru	Pneumatyczno-elektryczny przetwornik ciśnienia
Ciśnienie robocze	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Wyjście dwustanowe	Stykowe
Funkcja przełączania	Wartość progowa ze stałą histerezą
Funkcja elementu przełączającego	Zestyk przełączny
Punkt włączania	0.25 bar
Maks. punkt włączenia	0.4 bar
Punkt wyłączenia min.	0.05 bar
Maks. prąd wyjściowy DC	1000 mA
Minimalny prąd obciążenia	2 mA przy 24 V
Zabezpieczenie przeciwzwarciove	nie
Zakres napięcia roboczego DC	19.2 V...30 V
Ochrona przed zmianą polaryzacji	nie
Przylącze elektryczne	4-pin M12X1 Wtyczka wg EN 60947-5-2 konstrukcja okrągła
Typ mocowania	wkręcane
Przylącze pneumatyczne	G1/8
Waga produktu	80 g
Materiał obudowy	Stal
Materiał przylącza elektrycznego	Polioksymetylen
Opcje ustawień	ustawienie na stałe
Stopień ochrony	IP65
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L

