

Rozgałęziacz NEDY-

Numer produktu: 8032867

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Certyfikacja	RCM Mark
Rodzaj rozgałęziacza	2 na 1
Wskaźnik gotowości do pracy	Dioda LED zielona
Wskaźnik stanu przełączenia	Dioda LED żółta
Wskaźnik stanu sygnału	Dioda LED żółta
Dodatkowe funkcje	Redukcja prądu podtrzymania
Oznaczenie kabla	z uchwytem na tabliczkę opisową bez uchwytów na tabliczki
Typ mocowania	Przez otwór przelotowy dla śruby M2 Przy pomocy osprzętu
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Strona sterowania
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Kabel Wtyczka
Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	proste kątowe
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101 M8x1 kodowanie A wg EN 61076-2-104 otwarty koniec
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	3 4
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	Rygłowanie śrubą z sześciokątem rozm. 13, z radełkowaniem wzdłużnym Rygłowanie śrubą z sześciokątem o rozm. 9, z radełkowaniem wzdłużnym obrotowe
Przyłącze elektryczne 1, kompatybilny typ montażu	Kompatybilny z obrotową/nieobrotową blokadą śrubową
Przyłącze elektryczne 2, funkcja	Strona urządzenia polowego
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza	2x gniazdo wtykowe 2x kabel
Przyłącze elektryczne 2, wyprowadzenie kabla	proste kątowe obrotowe

Cechy	Wartość
Przylącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Układ przyłączy ZB, wkręt samoformujący Układ przyłączy ZC, śruba samogwintująca Układ przyłączy ZC, śruba metryczna Układ przyłączy H Układ przyłączy: typ A wg EN 175301-803 Układ przyłączy: typ B, wg EN 175301-803 Układ przyłączy: typ B zgodnie ze standardem przemysłowym 11 mm Układ przyłączy kształt C wg EN 175301-803 Układ przyłączy: typ C zgodnie ze standardem przemysłowym 9,4 mm M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101 M8x1 kodowanie A wg EN 61076-2-104 otwarty koniec
Przylącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	2 3 4 5
Przylącze elektryczne 2, rodzaj mocowania	Ryglowanie śrubą z sześciokątem rozm. 13, z radełkowaniem wzdłużnym Ryglowanie śrubą z sześciokątem o rozm. 9, z radełkowaniem wzdłużnym na elektrozaworze ze śrubą centralną M2 na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2,5 na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3 na elektrozaworze za pomocą śruby samogwintującej obrotowe podłączany
Przylącze elektryczne 2, kompatybilny typ montażu	Kompatybilny z obrotową/nieobrotową blokadą śrubową
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...30 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 V...30 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	0.5 A...4 A
Odporność na napięcie udarowe	0.8 kV
Długość kabla 1	0.3 m...30 m
Długość kabla 2	0.3 m...30 m
Właściwości kabla	Możliwość stosowania w przewodnicach kabli/robotach
Przekrój znamionowy żyły przewodu	0.14 mm ² 0.25 mm ²
Temperatura otoczenia	-25 °C...85 °C
Uwaga na temat temperatury otoczenia	-10 - 40 °C przy mocowaniu za pomocą otworu przelotowego
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS bez halogenów wolny od estrów kwasu fosforowego
Stopień zanieczyszczenia	3
Materiał osłony kabla	TPE-U(PUR)
Kolor powłoki kabla	szary
Materiał obudowy	PA PC TPE-U(PUR)
Kolor obudowy	czarny