



Napęd ze śrubą ELGA-BS-KF-80-800-0H-20P-ML

Numer produktu: 8041835

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok roboczy	800 mm
Wielkość	80
Rezerwa skoku	0 mm
Średnica śruby	15 mm
Skok śruby	20 mm/obr.
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym
Konstrukcja	Elektromechaniczna oś liniowa ze śrubą pociągową toczną
Typ silnika	Silnik skokowy Silnik serwo
Typ śruby	Śruba pociągowa toczna
Zasada pomiaru układu pomiaru położenia	inkrementalny
Maks. przyspieszenie	15 m/s ²
Maks. prędkość obrotowa	3000 1/min
Maks. prędkość	1 m/s
Powtarzalność	±0,02 mm
Czas pracy ciągłej	100%
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Geometryczne momenty bezwładności powierzchni 2 stopnia Iy	310080 mm ⁴
Geometryczne momenty bezwładności powierzchni 2 stopnia Iz	977000 mm ⁴
Moment obrotowy bez obciążenia przy maksymalnej prędkości ruchu	0.6 Nm
Moment obrotowy bez obciążenia przy minimalnej prędkości ruchu	0.35 Nm
Maks. siła Fy	2500 N
Maks. siła Fz	3050 N
Maks. siła Fy całej osi	2500 N
Maks. siła Fz całej osi	3050 N
Fy o teoretycznej żywotności 100 km (tylko z perspektywy prowadnicy)	9200 N
Fz z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perespektywy prowadnicy)	11224 N
Maks. moment Mx	36 Nm

Cechy	Wartość
Maks. moment M_y	228 Nm
Maks. moment M_z	228 Nm
Maks. moment M_x całej osi	36 Nm
Maks. moment M_y całej osi	228 Nm
Maks. moment M_z całej osi	228 Nm
M_x z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perspektywy prowadnicy)	132 Nm
M_y z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perspektywy prowadnicy)	839 Nm
M_z z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perspektywy prowadnicy)	839 Nm
Odległość między powierzchnią wózka a środkiem prowadnicy	60 mm
Maks. siła promieniowa na wałku napędowym	250 N
Maks. siła posuwu F_x	1600 N
Skrętny moment bezwładności I_t	67300 mm ⁴
Masowy moment bezwładności J_H na metr skoku	0,346 kgcm ²
Masowy moment bezwładności J_L na kg obciążenia efektywnego	0,1013 kgcm ²
Masowy moment bezwładności J_O	0,097 kgcm ²
Stała posuwu	20 mm/obr.
Referencyjna żywotność	5000 km
Ruchoma masa własna	1370 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	46,5 g
Ugięcie dynamiczne (obciążenie w ruchu)	0,05% długości osi, maksymalnie 0,5 mm
Ugięcie statyczne (obciążenie podczas postoju)	0,1% długości osi
Materiał pokrywy tylnej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Materiał profilu	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał taśmy zaślepki	nierdzewna taśma stalowa
Materiał pokrywy napędu	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Materiał prowadnicy wózka	Stal
Materiał prowadnicy	Stal
Materiał wózka	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Materiał nakrętki pociągowej	Stal
Materiał wrzeciona	Stal