



Gateway CPX-IOT

Numer produktu: 8069773

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wymiary szer. x dł. x wys.	50 mm x 107 mm x 50 mm
Szerokość modułu	50 mm
Typ mocowania	Na szynie H
Waga produktu	130 g
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	95% bez kondensacji
Stopień ochrony	IP65 IP67
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Odporność na drgania	Sprawdzanie odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 1 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 1 wg FN942017-5 i EN 60068-2-27
Ochrona przed bezpośrednim i pośrednim dotykiem	PELV
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA
Diagnostyka przez LED	Modify Lokacja modułu Status sieci Status sieci, port 1 Status sieci Port 2 Zasilanie elektryczne układów elektronicznych / czujników Zasilanie napięciem dla obciążeń Błąd systemu Połączenie z chmurą
Elementy obsługowe	Przełącznik DIP do przywracania stanu fabrycznego Łącznik obrotowy do ustawiania trybu pracy
Ustawianie adresu IP	DHCP statycznie poprzez serwer sieciowy

Cechy	Wartość
Interfejs magistrali polowej, protokół	Ethernet OPC-UA
Interfejs magistrali polowej, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Interfejs magistrali polowej, technologia przyłączeniowa	M12x1, kodowanie D wg EN 61076-2-101
Interfejs magistrali polowej, liczba pinów/żył	4
Interfejs magistrali polowej, separacja galwaniczna	tak
Interfejs magistrali polowej, szybkość transmisji	100 Mb/s
Interfejs Ethernet, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Interfejs Ethernet, protokół	TCP/IP
Interfejs Ethernet, funkcja	Złącze do MQTT Broker
Interfejs Ethernet, technologia przyłączeniowa	M12x1, kodowanie D wg EN 61076-2-101
Interfejs Ethernet, liczba pinów/żył	4
Interfejs Ethernet, prędkość transmisji	10 Mbit/s 100 Mb/s
Pomoc w konfiguracji	zintegrowany serwer sieciowy
Dane CPU	256 MB RAM Dual Core 533 MHz
Znamionowe napięcie robocze DC, elektronika/czujniki	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia dla elektroniki/czujników	± 25 %
Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym, elektronika / czujniki	typowo 80 mA
Buforowanie przerw w zasilaniu	10 ms