

Manometr PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Numer produktu: 8081401

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zakres wskazania	0 bar...16 bar
Spełnia normę	EN 837-1
Wielkość nominalna, manometr	63
Ochrona przeciwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Medium robocze	Gazy obojętne Ciecze neutralne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów bez tlenu
Ciśnienie robocze	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Współczynnik obciążenia zmiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	1,6
Stopień ochrony	IP65
Temperatura przechowywania	-40 °C...70 °C
Temperatura medium	-40 °C...200 °C
Temperatura otoczenia	-40 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Materiały mające kontakt z medium	nierdzewna stal stopowa
Materiał wtyczka gwintowna	Nierdzewna stal stopowa

Cechy	Wartość
Materiał obudowy	ABS Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał wizernika	PC
Kolor obudowy	srebrny
Waga produktu	160 g
Skala	Skala podwójna bar (na zewnątrz) psi (wewnątrz)