


Gniazdo wtykowe NECV-C1W3L-P-P13

Numer produktu: 8105012

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Spełnia normę	EN 175301-803
Dodatkowe funkcje	Obwód ochronny
Częstotliwość połączeń	50
Wyprowadzenie kabla	kątowe
Informacja o wyprowadzeniu kabla	możliwość obrotu o 180°
Waga produktu	11.6 g
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	prostokątny
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Układ przyłączy: typ C, wg EN 175301-803
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	3
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2,5
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Zacisk śrubowy
Zakres napięcia roboczego DC	20.4 V...27.6 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Zakres napięcia roboczego AC	20.4 V...27.6 V
Napięcie znamionowe AC	24 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	1 A
Odporność na napięcie udarowe	0.8 kV
Przyłącze przewodu ochronnego	występuje
Przepust kablowy	M12x1,25
Średnica kabla	4 mm...6 mm
Przekrój znamionowy żyły przewodu	0.5 mm²
Stopień ochrony	IP65
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3

Cechy	Wartość
Materiał obudowy	PC
Kolor obudowy	przezroczysty
Materiał śruby ryglującej	Stal, niklowana
Materiał uszczelnień	HNBR
Materiał styków	Mosiądz, ocynowany