


Gniazdo wtykowe NECV-B2W3L-P-P12

Numer produktu: 8105013

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Dodatkowe funkcje	Obwód ochronny
Częstotliwość połączeń	50
Wyprowadzenie kabla	kątowe
Informacja o wyprowadzeniu kabla	możliwość obrotu o 180°
Waga produktu	19.5 g
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	prostokątny
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Układ przyłączy typu B, zgodnie ze standardem przemysłowym 11 mm
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	3
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Zacisk śrubowy
Zakres napięcia roboczego DC	20.4 V...27.6 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Zakres napięcia roboczego AC	20.4 V...27.6 V
Napięcie znamionowe AC	24 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	1 A
Odporność na napięcie udarowe	0.8 kV
Przyłącze przewodu ochronnego	występuje
Przepust kablowy	M15x1,5
Średnica kabla	6 mm...8 mm
Przekrój znamionowy żyły przewodu	1.5 mm²
Stopień ochrony	IP65
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Materiał obudowy	PA

Cechy	Wartość
Kolor obudowy	przezroczysty
Materiał śruby ryglującej	Stal, niklowana
Materiał uszczelnień	HNBR
Materiał styków	Mosiądz, ocynowany