


Moduł elektroniczny VMPA14-FB-EMG-8-S

Numer produktu: 8108547

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Diagnostyka	Zbyt niskie napięcie na zaworach
Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Maksymalna liczba cewek zaworów	7
Parametryzacja	Reakcja na awarię na kanał Wymuszanie stanu na kanał Tryb bezczynności na kanał Monitoring
Ochrona przed zmianą polaryzacji	tak
Zakres napięcia roboczego DC elektronika/czujniki	18 V...30 V
Zakres napięcia roboczego DC, napięcie obciążenia	18 V...30 V
Własny pobór prądu pod napięciem obciążenia	6.5 mA
Wewnętrzny pobór prądu przy napięciu roboczym	17 mA
Maksymalna liczba wyjść	7
Maksymalna liczba wejść	1
Znamionowy prąd rozruchowy na każdą cewkę elektromagnetyczną	58 mA do 24 ms
Prąd znamionowy z redukcją prądu	25 mA po 24 ms
Izolacja elektryczna, kanał – magistrala wewnętrzna	tak
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne (w stanie zamontowanym)
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	30 g
Sterowanie elektryczne	Magistrala polowa
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS