



Przylącze elektryczne NEFV-V13-XX4G3-T1G3

Numer produktu: 8109877

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wymiary szer. x dł. x wys.	18,7 mm x 50 mm x 15,3 mm
Typ mocowania	Przez otwór przelotowy dla śruby M3
Wyprowadzenie kabla	proste
Waga produktu	6.8 g
Przylącze elektryczne 1, funkcja	Strona urządzenia polowego
Przylącze elektryczne 1, konstrukcja	prostokątny
Przylącze elektryczne 1, rodzaj przylącza	Gniazdo wtykowe
Przylącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	ZIF
Przylącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	5
Przylącze elektryczne 1, użyte piny/żyły	3
Przylącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	podłączany
Przylącze elektryczne 2, funkcja	Strona urządzenia polowego
Przylącze elektryczne 2, konstrukcja	prostokątne
Przylącze elektryczne 2, rodzaj przylącza	Gniazdo wtykowe
Przylącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	ZIF
Przylącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	5
Przylącze elektryczne 2, użyte piny/żyły	3
Przylącze elektryczne 2, rodzaj mocowania	podłączany
Przylącze elektryczne 3, funkcja	Strona sterowania
Przylącze elektryczne 3, kształt	prostokątny
Przylącze elektryczne 3, rodzaj przylącza	Wtyczka
Przylącze elektryczne 3, technologia przyłączeniowa	Kodowanie specyficzne dla Festo
Przylącze elektryczne 3, liczba pinów/żył	3
Przylącze elektryczne 3, użyte piny/żyły	3
Przylącze elektryczne 3, rodzaj mocowania	wtykowe
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...310 V
Przylącze przewodu ochronnego	brak
Ekranowanie	nie
Stopień ochrony	IP40
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C

Cechy	Wartość
Temperatura przechowywania	-40 °C...80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	2
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	czarny
Materiał styków	Brąz niklowany i pozłacany