

Moduł elektroniczny VMPA-FB-EMG-P5

Numer produktu: 8111882

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Diagnostyka	Zbyt niskie napięcie na zaworach Usterka zasilania ciśnieniem pilotów Przekroczenie czasu pomiaru
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Maksymalna liczba cewek zaworów	1
Parametryzacja	Reakcja na awarię na kanał Wymuszanie stanu na kanał Tryb bezczynności na kanał Monitoring
Ochrona przed zmianą polaryzacji	tak
Dodatkowe funkcje	do zaworu wolnego startu
Zakres napięcia roboczego DC elektronika/czujniki	18 V...30 V
Zakres napięcia roboczego DC, napięcie obciążenia	21.6 V...26.4 V
Własny pobór prądu pod napięciem obciążenia	5.5 mA
Wewnętrzny pobór prądu przy napięciu roboczym	12 mA
Maksymalna liczba wyjść	1
Maksymalna liczba wejść	1
Znamionowy prąd rozruchowy na każdą cewkę elektromagnetyczną	60 mA do 30 ms
Prąd znamionowy z redukcją prądu	22 mA po 30 ms
Izolacja elektryczna, kanał – magistrala wewnętrzna	tak
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne (w stanie zamontowanym)
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	20 g
Sterowanie elektryczne	Magistrala polowa
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS