



Zawór pneumatyczny odseparowany od medium VZDB-F10-M32-16-M3-PV

Numer produktu: 8122799

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	Zawór wahaczowy z uszczelką membranową
Sposób uruchamiania	pneumatyczny
Sposób uszczelnienia	miękki
Pozycja montażu	dowolny
Typ mocowania	Przez otwór przelotowy dla śruby M2
Przylącze zaworu procesowego	Gwint zewnętrzny/gwint zewnętrzny
Wielkość	10
Średnica nominalna	1.6 mm
Funkcja zaworu	3/2 otwarty/zamknięty, monostabilny
Pomocnicze sterowanie ręczne	brak
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Ciśnienie robocze	-0.075 MPa...0.1 MPa -0.75 bar...1 bar -10.875 psi...14.5 psi
Funkcja odpowietrzenia	z możliwością dławienia
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Rodzaj sterowania	sterowanie pilotem
Przylącze zasilania pilotów 21	M3
Przylącze mediów płynnych	Kotnierz
Ciśnienie pilota	0.15 MPa...0.3 MPa 1.5 bar...3 bar 21.75 psi...43.5 psi
Medium sterujące (dla pilotów)	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Medium robocze	Płynne media Media w postaci gazowej
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Zwrócić uwagę na odporność materiałów wchodzących w kontakt z mediami maksymalna wielkość cząsteczek 5 µm
Objętość wewnętrzna	35 µl
Temperatura medium	0 °C...50 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Przepływ Kv	0.034 m³/h

Cechy	Wartość
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Materiał obudowy	PEEK
Materiał uszczelnień	FPM
Waga produktu	7 g
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Maks. częstotliwość przełączania	2 Hz