


Wyspa zaworowa VTOP-

Numer produktu: 8141655

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ciśnienie robocze	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar 0 psi...130.5 psi
Wielkość	100 mm
Warianty	Blok przyłączeniowy dla funkcji bezpieczeństwa, HFT0 przygotowany do odpowietrzania, VDI/VDE 3845 Blok przyłączeniowy do funkcji bezpieczeństwa, HFT0 przygotowany do odpowietrzania, VDI/VDE 3847 Blok przyłączeniowy do funkcji bezpieczeństwa, HFT1 przygotowany do odpowietrzania, VDI/VDE 3847 Płyta końcowa, dwustronnego działania, kierunek działania można przełączać Regulator z filtrem, zakres ciśnienia 0,5 ... 12 bar, dokładność filtracji 40 µm Regulator z filtrem, zakres ciśnienia 0,5 ... 12 bar, dokładność filtracji 5 µm Moduł do osiągnięcia określonego położenia końcowego w przypadku awarii ciśnienia Wzmacniacz objętości, dwustronnego działania Wzmacniacz objętości, jednostronnego działania
Ochrona przeciwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Pozycja montażu	dowolny
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:7:-] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Odporność na drgania	Sprawdzanie odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 1 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 1 wg FN942017-5 i EN 60068-2-27
Uwaga dotycząca odporność na wstrząsy	W przypadku więcej niż 3 modułów wymagane są dodatkowe prace montażowe lub zredukowane wartości Dotyczy maks. 3 modułów + płyta końcowa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu

Cechy	Wartość
Przyłącze pneumatyczne	Konstrukcja płyty przyłączeniowej, Airing
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany na gładko (20 µm)
Materiał pokrywy	Stop aluminium, anodowany na gładko (20 µm)
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał sprężyny	Stal sprężynowa
Materiał uszczelnień	EPDM NBR
Materiał pokrętła	Polioksymetylen
Materiał filtra	PE
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS