


Interfejs elektryczny VABA-S6-1-PT

Numer produktu: 8152353

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ochrona przed zmianą polaryzacji	Osobno dla Power System (PS) und Power Load (PL)
Maks. liczba pozycji zaworowych	16
Maksymalna liczba cewek zaworów	32
Prędkość transmisji	38,4 kbit/s
Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym, elektronika / czujniki	typowo 30 mA
Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym obciążeniu roboczym	Znamionowo 30 mA
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Tętnienia resztkowe	4 Vss
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Waga produktu	690 g
IO-Link, Connection technology	Device 5-pin
IO-Link, wersja protokołu	Device V 1.1
IO-Link, Communication mode	COM2 (38,4 kBd)
IO-Link, Port class	Device B
IO-Link, liczba portów	Device 1
IO-Link, szerokość danych procesowych OUT	Device 1-4 Byte
IO-Link, minimalny czas cyklu	Device 3,2 ms
Maks. długość kabla	20 m
Rodzaje komunikacji	IO-Link
Przekrój znamionowy żyły przewodu	1 mm ²
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy