

# Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-F-12X2-RT

Numer produktu: 8153408

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                               | Wartość                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna                                 | 12 mm                                                                                                |
| Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu | 62 mm                                                                                                |
| Średnica wewnętrzna-Ø                               | 8 mm                                                                                                 |
| Min. promień gięcia                                 | 33 mm                                                                                                |
| Informacja o zastosowaniu                           | Waż bez nadruku<br>TPE-U na bazie eteru                                                              |
| Właściwości przewodu                                | Możliwość stosowania w przewodach kabli                                                              |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury      | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                                    |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury       | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                    |
| Informacja o ciśnieniu roboczym                     | Woda: ciśnienie robocze w zależności od temperatury, patrz wykres, maks. 0,3 MPa przy temp. 0 - 60°C |
| Medium robocze                                      | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Woda (w postaci płynnej, bez lodu)                  |
| Próba ogniowa materiału                             | UL94 HB                                                                                              |
| Zgodność z LABS                                     | VDMA24364-B2-L                                                                                       |
| Klasa Cleanroom                                     | Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1                    |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                   | patrz deklaracja zgodności                                                                           |
| Temperatura otoczenia                               | -35 °C...60 °C                                                                                       |
| Waga produktu według długości                       | 0.0723 kg/m                                                                                          |
| Przylącze pneumatyczne                              | Do złącza wtykowego-śred. zew. 12 mm                                                                 |
| Kolor                                               | czerwony                                                                                             |
| Twardość w skali Shore'a                            | D 52 +/-3                                                                                            |
| Informacja o materiałach                            | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                            |
| Materiał przewodu                                   | TPE-U(PU)                                                                                            |