

Zasilacz CACN-H-1-PE-EX2

Numer produktu: 8155227

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wymiary szer. x dł. x wys.	28 mm x 80 mm x 120 mm
Pozycja montażu	na szynie H: poziomo/dowolnie
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	tak
Ochrona przed zmianą polaryzacji	tak
Wskaźniki stanu	Dioda LED (status)
Zakres napięcia roboczego DC	18 V...32 V
Znamionowe napięcie wyjściowe DC	54 V
Znamionowe wyjściowe natężenie prądu	2 A
Pobór prądu	2,0 A przy 24 VDC
Zasilanie elektryczne, technologia przyłączy	Listwa gniazdowa 3-pin
Certyfikacja	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE	Class I, Div. 2 (US)
Jednostka certyfikująca	UL E239998
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS
Ochrona przeciwwybuchowa	Class I, Div. 2 (US)
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-30 °C...80 °C
Względna wilgotność powietrza	5 - 85% bez kondensacji
Stopień ochrony	IP20
Uwaga o stopniu ochrony	wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 °C...55 °C
Waga produktu	350 g
Interfejs magistrali polowej, technologia przyłączeniowa	Tulejka wtykowa
Typ mocowania	Na szynie H
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS