


Generator ciśnienia i podciśnienia PGVA-2-P1V1-Q4-A

Numer produktu: 8163214

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Dokładność filtracji	0.01 µm
Pomoc w konfiguracji	Skrypty Python
Wskaźnik	LED
Ciśnienie wyjściowe 1	-0.062 MPa
Ciśnienie wyjściowe 2	0.08 MPa
Przepływ normalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	1.2 l/min
Wymiary szer. x dł. x wys.	169 mm x 208 mm x 55 mm
Zakres napięcia roboczego DC	21.6 V...26.4 V
Pobór mocy elektrycznej	11 W
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Zasilanie elektryczne, funkcja	Obciążenie i uziemienie funkcjonalne
Zasilanie elektryczne, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Zasilanie elektryczne, technologia przyłączy	Listwa zaciskowa
Zasilanie elektryczne, liczba pinów/żył	5
Certyfikacja	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS
Odporność na drgania	Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 85%
Poziom mocy akustycznej	55 dB(A)
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	0 °C...40 °C

Cechy	Wartość
Waga produktu	1.8 kg
Sterowanie elektryczne	zintegrowany sterownik
Typ mocowania	z gwintem wewnętrznym M4
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-4
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-4
Przyłącze pneumatyczne, liczba	2
Kolor obudowy	szary
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Aluminium, powlekane proszkowo